

# CALCOLO ESTIMATIVO

*Delle riparazioni suppletive da aggiungersi ai lavori già appaltati sulla chiesa parrocchiale di Celargius*

N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO		Prezzo	IMPORTARE	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale		Parziale	Totale
1°	Disfameamento dello stratto incassato grue di sabbione e calce a cadetto del fattorio solido della volta del coro della chiesa parrocchiale	10 00	5 00		50 00		10	5 00	-
2°	Disfameamento di altro stratto consimile al precedente, dei appoggioni della stessa parrocchia	44 00	3 00		132 00		10	13 20	-
3°	Disfameamento dello stratto identico ai precedenti dell'intera navata della parrocchia	28 00	7 00		196 00		10	19 60	-
4°	Scopatura ripetuta e lavatura con acqua spetabile della fontanella dell'aquedotto di tutta la superficie liberata da quello stratto di materie inorganiche Da riportarsi							38 00	-
								70	-

N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO		Prezzo	IMPORTARE	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale		Parziale	Totale
	<p style="text-align: center;"><i>Reporto</i></p> <p>accusate nelle relazioni, sbatto di cemento alquanto scarsevole, me- glio spignato dall'articolato 7.º dei capitolati d'appalto del 1.º pro- getto 9.º feb. 1884 col sostituire, alla settima parte del cemento preparato di sopra la seguente: 1/4 di cenere di legno lenti- schia; scheggiatura delle fissure e lacunette scopertesì sul fat- tois solido della copertura del coro, dei cappelloni e del- la navata della chiesa, col ce- mento predetto e con rottami di mattoni; rinzaffatura collo stesso cemento a modo di con- durre il risarcimento delle fis- sure e delle lacunette al li- vello dell'altre superfici; onde ricevere l'intensario generale preparato dall'art. 7.º del 9.º feb. 1884 dei capitolati d'appalto sui lavori principali, Da ripartirsi</p>							35 70	
								35 00	

N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO		Prezzo	IMPORTARE	
		Longhezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale		Parziale	Totale
	<p>5<sup>a</sup> Riparato compresi i metri quadrati 5<sup>a</sup> Della copertura del coro del quale non si tiene conto nel progetto primitivo</p>	metri q.li			425.00		30	382.50	
	<p>5<sup>a</sup> Ripulitura della volta e base della cupola del presbitero, li- vatura e getto di stratto scure, rete di cemento indicato nel precedente numero</p>	metri q.li			99.00		55	54.45	
	<p>6<sup>a</sup> Intorchiatura della parietaria, inchiavellatura ed altro dei due vani della sacrestia, disinquinamento degli stessi vani e ricostruzione dei medesimi col cemento indi- cato al n. precedente del pre- sente computo, con tegole e mattoni</p>	22.00	50	25	2.75		15.00	41.25	
	<p>7<sup>a</sup> Placatura in ardesia col predetto cemento sulla copertura dei due capPELLONI e nei quattro siti adiacenti ai quattro ango- li del timpano del presbite- rio ove cade l'acqua dei due ripartarsi</p>							119.20	

