

Comune di Selargius

Modificazioni ed aggiunte al capitolato d'appalto speciale per le opere di riparazione alla Chiesa Parrocchiale.

L'art. 1. resta modificato per la somma d'appello che viene portata a

L. ventiquattro mila quarantasette e cinque per andare (L. 24044.62)

2. art. 2. modifica l'importo provvisorio che si porta a L. 1200,00

L'ant. h. che porta come tempo per l'ultimaione dei lavori men sci,
rest. modificato portando esso tempo a men otto.

Art. 11. Alle fabelle delle opere appaltate e loro ingenti presuntive vai
sostituita la seguente.

№. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Indagine dei lavori	Importo
1	Copertura per tetto sulla volta cristiana nella navata capellina	6021 40
2	" " della cupola	2119 50
3	" " delle cappelle laterali	625 12
4	Lastre di marmo per grande di 0.04 x spessore alto	414 00
5	" " " " " "	118 80
6	Pavimenti con quadretti di marmo di lato 20 c. 30 c. 40 c.	6249 57
7	Riscaldamento e riscaldamento dell'interno della volta	1150 00
8	Riscaldamento dei muri esterni della chiesa	1212 00
9	Intonaco " " e coloratura	1632 30
10	Profondità e ricostituzione delle cornici interne d'ordine	1686 00
11	Lavori a Doppio T. m. e. p. m.	460 00
Da riportare in		21758 69

		21758 69
12.	Ferro per tiranti	117 60
13.	Voldine in mattoni bucati in lava di ferro	158 10
14.	Pavimenti con piastrelle di cemento	126 48
15.	Ferro misto a ghisa per parapetti	210 00
16.	Pittura di porte e finestre ad olio di lino cotto	80 00
17.	Tramezzi di mattoni per parapetti con pilastri	287 94
18.	Ricollocamento del globo - uovo in ferro del campanile	150 00
19.	Demolizione della vecchia torre dell'orologio	11 25
20.	Costruzione di una scala in legno	160 00
21.	Ampliamento di porte e finestre rovine nuove e stipiti in mattoni	174 06
22.	Demolizione e ricostruzione della balaustrata dell'altare	292 40
23.	maggiore trasporto muratura sostituzione dei pilastri	- -
24.	Disaglie nuove e profilature stipiti e pilastri	61 60
25.	Scranghi di porte e nuove.	357 12
Totale a base d'asta Lire		24044 62

Diconsi Lire ventiquattro mila e quaranta quattro e centi sessantadue.

Art. 18. Nella costruzione del tetto si faranno tutte le operazioni indicate in esso articolo. Rivolti al collocamento dei promissori o conetti questi saranno posti a distanza fra loro di cm. 28 e su queste si appoggeranno delle travi di legno: su queste si appoggeranno il tegolato con tegole pinate alla romana e a due di una sarà sovrapposte una tegola curva. Le tegole saranno unite con malta di calce e sabbia all'esterno lasciandole al di sotto a secco.

Nelle costruzioni dei parapetti in mattoni saranno lasciati apposti vari corrispondenti alle tegole ove scorie l'acqua in modo che essa possa liberamente defluire all'esterno.

Art. 21. Intonaco d'arriciatura. Se si eseguirà l'intonaco ordinario sia in piano che frangente, si dovrà bagnare prima la muratura e poi formare lo strato di fondo (ripiaggio) con malta ordinaria di sabbia grossa, si applichi quindi un altro strato di malta con sabbia più fine.

Essendo ancora cedevole il primo strato di riapiaggio, si stenderà il secondo al dorso della cassetta, raschiando col taglio la malta che si riconoscerà non aver dato alle pareti. In seguito a questo i due strati finiti con convenientemente essiccati, si applicherà un terzo strato sottilissimo di malta grossa, composta di $\frac{2}{5}$ di calce e $\frac{3}{5}$ di sabbia fine, e quando questa avrà preso sufficiente consistenza, si confischerà col pistello o frangente immediatamente a riprese la superficie del pannello intinto nel latte di calce.

Questo terzo strato di malta dovrà presentare una superficie piana di eguale sopra ondulazioni, scapolature od altro difetto, e colla spigoli bene promunziati. All'Art. 26. Elenco dei prezzi si intercaleranno aggiunti i seguenti.

21. Copertura per tetto sulla navata principale previa preparazione dei muri con armatura di travi correnti listelli, pianellamento poggiato sui travetti e tegole piatte ricoperte da curve come all'art. 21. aggiunti $\text{Rp. } 2.8.50$ Lire otto e cent. cinquanta.
22. Lastre di marmo bianco di Carrara dello spessore di 0.06 per tegole e gradini curvi mura in opera al metro quadrato L. 20.00 Lire venti.
23. Raschiamento delle volte della Chiesa con rincomando delle fessure e macerino intonaco con malta di calce e sabbia al metro quadrato L. 2.00 Lire una.
24. Rincomandamento dei muri laterali della Chiesa a qualunque profondità

Prima appoggia anche
il piano di pavimento di
marmo. L'altro per pochi a 29.50

- con pietra forte e mattoni di calcina e sabbia al metro quadrato L. 1,20 L. uno e venti
- 25 Demolizione o rottura di muro per apertura di porte o finestre con obbligo del trasporto dei rottami alle discariche al metro cubo L. 4,00 Lire quattro
- 26 Muratura in mattoni per pilastri con mattoni colorati C - 30,00 Lire trenta
- 27 C C pilastri ed architravi di porte - 35,00 Lire trentacinque
- 28 Per rimettere a posto il globo e la croce del campanile e cap. 150,00 L. cento cinquanta
- 29 Costruzione di un secolo in legno con travi o travicelli di pino di Segina o pice piana con graticini in ferro di 0,04 di spessore incastati nelle travi principali per graticini Lire cinque 5,00
- 30 Demolizione e ricostruzione o trasporto della balaustrata dell'altare maggiore per metro lineare Lire 10,00 Lire dieci
- 31 Pilastri come gli esistenti a nuovo ognuno Lire 25,00 Lire venticinque
- 32 Muratura un pietrame e mattoni di calcina senza intonaco al metro cubo Lire 8,00 Lire otto
- 33 Ritaglio di muro nelle sporgenze ed intonaco successivo al taglio - 2,00 Lire due
- 34 Profittatura degli spigoli ai pilastri della chiesa e delle porte al metro lineare L. 2,00 Lire due
- 35 Terraglio di fronte con travicelli di pino di Segina da costruirsi secondo il disegno da fornire colorito con l'accorata ferramenta e incisi e porte al metro quadrato L. 25,00 L. venticinque
- 36 Porte interne come per l'articolo precedente C - 18,00 Lire diciotto

Cagliari 12 Aprile 1906

Ing. Maninibattista
(firmato per intero fin a bollare)